

## Rhenocoll Fassadenschutzgrund 12 F, bezbarvý, fasádní penetrační základ pro exteriér

**Kód: A 5730**

**Specifikace:** Bezbarvá penetrace pro exteriér. Pro savé podklady s dobrou pronikavostí ke zpevnění silně drolivých a odlupujících se povrchů. Vhodné na všechny fasádní podklady, omítky, vláknový beton, vápenec a pálený kámen, zdivo jako Klinker. Šetrný k životnímu prostředí, na vodní bázi. Není vhodný na podklady, které nejsou savé.

**Nanášení:** Štětcem, válečkem.


**Forma dodávky / Barevný odstín:** Téměř bezbarvý.

**Podklad:** Pro savé podklady. Omítka, vláknový beton, zdivo.

**Následující nátěr:** Barva na zdi a fasády.

**VOC 2010:** Kat H / vodní báze/ MAX hodnota 30 g/L / Skut. hodnota 20 g/L

**Konzervace:** Díky cílenému výběru surovin již není nutné obvyklé ošetření proti bakteriím, plísním, houbám a zárodkům hniloby.

Přirozená imunita ❖	Přírodní ❖	Minerální
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Navrženo pro profesionální použití</li><li>✓ Žádné karcinogenní látky</li><li>✓ Neobsahuje isothiazolony ani mikroplasty</li><li>✓ Pro lidi a zvířata zcela nezávadná</li><li>✓ Aktivní ochrana životního prostředí, vody a půdy díky uvědomělé eliminaci jedů</li><li>✓ Chráněno celosvětovým patentem</li></ul>		 <p>Protective shield die natürliche Immunisierung</p>

### Technická upozornění:

Zpracování: Musí se natírat nezředěná.  
Teplota při zpracování: Ne nižší než +8°C (materiál a teplota v místnosti).  
Vydatnost: Cca. 10 m<sup>2</sup> /l, na silně savých podkladech přiměřeně více.

Doba schnutí: Při +20 °C a 65 % rel. vzdušné vlhkosti: po 1 hodině se dá přetřít.  
Proschná a odolná vůči zátěži cca. za 1 den. Při nižších teplotách a vyšší vzdušné vlhkosti se tyto doby prodlužují.

Obecná upozornění: Před použitím a po delších přestávkách promíchat. V případě potřeby mírně naředit vodou. Nemíchat s produkty s obsahem ředidla.

Bod hoření: Není

**Postup při natírání:** Dobře připravit. Podklad musí být bez nečistot, oddělujících se částí a suchý. Dodržovat VOB, část C, DIN 18363, odst. 3.

**Označení podle směrnice (ES) Č. 1272/2008:** Bez označení

**ADR/GGVS:** Nejedná se o nebezpečné zboží

**Bezpečnostní upozornění:** Při práci musí být dodržována běžná bezpečnostní opatření a předpisy příslušné profesní organizace. Informace týkající se bezpečnosti a upozornění ohledně likvidace prosíme vždy hledějte v aktuálních technických listech.

Určeno pro použití v průmyslových závodech.

**Skladování:** V originálním obalu delší dobu neskladovat a netransportovat při teplotách nižších než +8°C a vyšších než +30°C, dobře uzavřít. V neotevřeném originálním obalu možno 12 měsíců skladovat. Po otevření brzy spotřebovat.

**Dodávané objemy:**

Kanistr 2,5 l

Kanistr 5 l

Kanistr 10 l

Kanistr 25 l

**Servis:** Naši techničtí poradci jsou vám kdykoliv nezávazně k dispozici.

**Tel.:** + 420 379 724 676

**Mob.:** + 420 602 323 886

**E-mail:** rhenocoll@rhenocoll.cz

Tyto údaje jsou nezávazné a spočívají na zkušenostech z praxe a na pokusech, které byly u nás realizovány, nejedná se o garanci vlastností ve smyslu nejnovějšího judikátu BGH (Spolkový soudní dvůr). V každém případě doporučujeme provést vlastní pokus, jelikož nemůžeme ovlivnit mnohost materiálů a jejich zpracování. Údaje odlišující se od technického listu nebo přesahující jeho rámec musí být písemně potvrzeny vedením podniku. V každém případě platí naše obchodní podmínky. S vydáním tohoto technického listu pozbývají platnost všechna předchozí vydání.